

Jomard.

客户端主机
技术文档

型 号 : EPC-A003-T1

上海精仪达智能科技有限公司

目 录

一、 产品简介

二、 功能特性

三、 技术参数

四、 产品展示图

一、 产品简介

六核处理器，使用“双服务器级”核 双核 Cortex-A72+四核 Cortex-A53 的大小核结构；核心主频均可达 1.8GHz，支持 4K UHD,H.264/H.265/VP9 视频解码，1080P 多格式视频解码；HDMI2.0 输出接口完美支持 3840x2160 4K 分辨率；TYPE-C 接口兼容 DP 视频输出；完美兼容 MIPI DSI/EDP 输出接口和 MIPI CSI 输入接口；图形系统:Mali-T864 GPU，内嵌高性能 3D 加速硬件，支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0，OpenCL1.2，DirectX11.1；内嵌高性能 2D 加速硬件；视频接口方面：可支持 HDMI2.0/1.4，兼容 HDCP2.2(向下兼容 HDCP1.4) 和 DP1.2，兼容 HDCP2.2(向下兼容 HDCP1.3)。

二、 功能特性

- 1、 支持全高清及 4K 影音播放，支持 apk 快速开发，支持双屏异显，低能耗无风扇散热设计，7x24 小时高稳定性，支持有线 1000M 网络、支持断电自动恢复，通电开机和定时开机。

三、 技术参数

| 名称 | 客户端主机 EPC-A003-T1 |
|------|-------------------------------|
| 系统平台 | ARM 平台，Andriod10 |
| CPU | RK3399 6 核 A72*2+A53*4 1.8Ghz |
| GPU | ARM Mail-T864 |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | EMMC/NADN FLASH 32G |
| 主板芯片 | 集成显卡、有线网卡、声卡集成声卡 |

| | |
|-------|---|
| 前面板接口 | USB2.0*1 个 USB3.0*1 个, 视频接口 HDMI-OUT*1, 音频接口 AUDIO, RJ45*2, 电源 DC-12V IN,调试通讯口 TYP-C*1。 |
| 电源 | 36W |
| 机箱类型 | 小机箱, 尺寸: 36x140x210mm |
| 其他 | 含系统服务软件包 |

四、 产品展示图

客户端主机 EPC-A003-T1

