

**Jomard.**

**客户终端主机  
技术文档**

**型 号 : EPC-M112-L1  
EPC-M212-L1**

上海精仪达智能科技有限公司

# 目 录

一、 技术参数

二、 产品展示图

## 一、 技术参数

名称	EPC-M112-L1
机箱结构	MINI-ITX 全系列主板
适合主板	2.5 英寸笔记本硬盘*1 (超薄主板总高在 20MM 以下)
硬盘	主板自带 DC 电源模块及 12V5A 电源适配器
电源	内建 Intel i5, 2.0G 最高睿频至 2.41G
中央处理器(CPU)	内建 Intel i5, 2.0G 最高睿频至 2.41G
内存	1*DDR3L SO-DIMM 插槽, 最大支持 8 GB;支持 1.35V DDR3L 1066/1333 MHz;支持 non-ECC 内存
显示功能	Intel HD Graphics ; 1*HDMI 1.4 , 支持至最高分辨率 1920*1080 ; 1*VGA , 支持至最高分辨率 1920*1080
网络	内建 Realtek RTL8111E 网络芯片
扩展槽	2*MINI PCI Express 插槽(Mini PCI Express 插槽支持 PCI Express 2.0 , 支持 WIFI&BT 模组和 mSATA 装置)
USB	3*USB 2.0 ; 1*USB 3.0 ; 6*USB 2.0 (需扩展, 其中 1 个 USB 与 3G 选用)
内接插座	2*MINI PCIE ; 1*F_Panel ; 1*SPDIF ; 1*CPU_FAN ; 1*SYS_FAN ; 2*SATA ; 6*COM ; 1*LVDS ; 1*PRINT ; 1*JPS1 ; 1*GPIO ; 1*SPEAKER ; 1*ATX1 ; 1*CIR ; 1*CLR_CMOS ; 1*AUTO_ON ; 1*VGA_H1 ; 1*JHDMI1
存储接口	2*SATA 3Gb/s SSD/HDD ( 其中一个与 mSATA 选用 ) ; 1*mSATA
后置接口	1*DC_IN ; 3*USB2.0 ; 1*RJ45 ; 1*VGA ; 1*USB3.0 ; 1*HDMI;1*HP_OUT ; 1*MIC_IN
BIOS	AMI BIOS
操作系统	支持 Windows 7/8/10 32-bit/64-bit;
PCB 规格	170mm*170mm
其他扩展项目	无线网卡接口*1;USB2.0*2 ; 音频输入输出接口
选配系统风扇	有

注：主机参数可能定期更新以实物为准

## 二、 产品展示图

